



- 1 基板の表面はレジスト処理を施すこと。
- 2 基板の寸法は、コネクタ搭載面側から示す。
- 3 基板及びコネクタのn数は [DATUM] 側から数える。
- 4 コネクタはコンタクトタインへの半田付によって固定される。
- 5 ハウジング材料：P.B.T樹脂 (94V-0) ,色：黒色
- 6 コネクタ材料：燐青銅
- 7 コネクタ表面仕上：1.27μ MIN厚の全面ニッケル下地めっき上に接触部分は0.76μ MIN. 又は0.2μ MIN厚の金めっき、半田付部分は1μ MIN厚のすずめっき

- 1 USE A P.C.B. WHOSE ARE TREATED WITH SOLDER RESIST.
- 2 SHOW P.C.B LAYOUT FROM ON BOARD SURFACE SIDE.
- 3 NUMBER THE CONTACT IN THE P.C.B OR CONNECTOR CONSECUTIVELY FROM "DATUM" SIDE.
- 4 THIS CONNECTOR IS FIXED BY SOLDERING.
- 5 HOUSING MATERIAL : P.B.T(UL94V-0) / BLACK
- 6 CONTACT MATERIAL : PHO-BRONZE
- 7 FINISH : NICKEL 0.00127 MIN THK. OVERALL SELECTIVE GOLD 0.00076 OR 0.0002 MIN. THK ON CONTACT AREA AND TIN 0.001 MIN THK. ON TINE AREA.

8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

鉛フリー
LEAD FREE

| GENERAL TOLERANCE 一般公差 | |
|------------------------|-------|
| 10 ≥ | ±0.2 |
| 30 ≥ > 10 | ±0.25 |
| 100 ≥ > 30 | ±0.3 |
| ANGLES: ±3° | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | | DWN MIURA 24MAR88 | Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan | |
| DIMENSIONS: 単位: 耗 MM | | CHK Y.KASHIWA 18OCT88 | NAME 名称 | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 | | APVD R.NISHIMURA 18OCT88 | PRODUCT SPEC 製品規格 | |
| 0 PLC ± | | APPLICATION SPEC 取付適用規格 | | |
| 1 PLC ± | | WEIGHT | | |
| 2 PLC ± | | SIZE A3 | | |
| 3 PLC ± | | CAGE CODE 00779 | | |
| 4 PLC ± | | DRAWING NO. G-174213 | | |
| ANGLES ± | | RESTRICTED TO | | |
| FINISH 仕上 | | SCALE 尺度 2:1 | | |
| MATERIAL 材料 SEE NOTE 5,6 | | SHEET 1 OF 1 | | |
| SEE NOTE 7 | | REV E1 | | |
| CUSTOMER DRAWING | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| OBSOLETE | Au PL. 0.00076 MIN. | 6- | -4 | 60 | 29 | 36.83 | 41.00 | 44.23 | 48.14 |
| | | 6- | -3 | 50 | 24 | 30.48 | 34.65 | 37.88 | 41.72 |
| | | 6- | -2 | 40 | 19 | 24.13 | 28.30 | 31.53 | 35.44 |
| | | 6- | -1 | 30 | 14 | 17.78 | 21.95 | 25.18 | 29.02 |
| OBSOLETE | Au PL. 0.00076 MIN. | | -4 | 60 | 29 | 36.83 | 41.00 | 44.23 | 48.14 |
| | | | -3 | 50 | 24 | 30.48 | 34.65 | 37.88 | 41.72 |
| | | | -2 | 40 | 19 | 24.13 | 28.30 | 31.53 | 35.44 |
| | | | -1 | 30 | 14 | 17.78 | 21.95 | 25.18 | 29.02 |
| REMARK | PART NUMBER | POS | n | A | B | C | D | | |
| | 174213-1 | 30 | 14 | 17.78 | 21.95 | 25.18 | 29.02 | | |